



マット塗装専用  
トップコートクリアー

Eco Friendly 4:1 High Performance Full Matt Clear

# ECO ROCK<sup>®</sup> Full Matt Clear

エコロック フルマットクリアー



すぐれた透明性 で色調への影響を低減

塗りやすさと光沢均一性を追求



ROCK PAINT



# ECO ROCK® Full Matt Clear

## 特長

- 労働安全衛生法（特化則）対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料（2024年1月現在）
- カラーレイヤー（色の層）への色調の影響が少ないフルマットトップコートクリアー塗膜の透明性が高く、マット塗装における調色作業の負荷低減に寄与。
- **すぐれた光沢均一性とレベリング性**  
ロックペイントのハイディスパーションテクノロジー（高分散技術）およびビスカステクノロジー（粘性技術）による安定した仕上がり外観品質の確保。
- **傷に強い塗膜**  
高弾性樹脂の採用により、軽くこすっても傷が入りにくい塗膜を形成。
- **可とう性を有する塗膜**  
樹脂製品（バンパ等）の塗装は鋼板用の標準塗装仕様と同様。

## 主剤と副剤

- 主剤** : 149-8495-03 エコロック フルマットクリアー
- 硬化剤** : 149-84\*\*-69 エコロック フルマットハードナー（標準型／遅乾型）
- 希釈剤** : 016-F77\* エコマルチシンナー #10～#50  
016-F30\* エコHSシンナー #05～#40
- グロス調整剤** : 149-7150 エコロック グラドックリヤー
- 149-6000番級 エコロック ハイパークリヤー各種
- 149-6245 エコロック ハイパークリヤーSW
  - 149-6250 エコロック ハイパークリヤーLW
  - 149-6145 エコロック ハイパークリヤーH
  - 149-6150 エコロック ハイパークリヤーS

## 塗り重ね可能塗料

ロックペイント車両用塗料

- 979L ネオウオーターベース
- 077L プロタッチ
- 073L ハイロックECO 5000番級
- 088L パナロック

- 詳しい使用方法は、技術データシート(TDS)を参照してください。
- 商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート(SDS)を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/>より、ご覧いただけます。

## ロックペイント 株式会社

東京本社: 〒136-0076 東京都江東区南砂 2-37-2  
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000  
大阪本社: 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1-47  
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000  
営業所: 札幌／仙台／西関東／名古屋／岡山／福岡