




劣化・摩耗を防ぎ、
美しさが持続！

水性コンクリートフロア用
(ツヤあり)

(アクリルエマルション床塗料)



床・ベランダ用

			
色名	みどり	モスグリーン	グレー
品名	水性コンクリートフロア用	水性コンクリートフロア用	水性コンクリートフロア用
品番	H82-0517	H82-0521	H82-0519
7kg	●	●	●
3kg	●	●	●

特長

- コンクリート、モルタルの摩耗を防ぎ、ホコリ立ちを抑えます。
- 付着性が良く、アスファルト面にも塗装できます。
- 雨や日光に強く、美しさが持続します。

用途：ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート、モルタル床。
駐車場、車庫、工場などの床、区画線。

うすめ液：水(0～10%)

乾燥時間：夏期2～3時間 冬期4～6時間

塗り重ねできる時間：4時間以上(20℃)

容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7kg	17～23	10～14
3kg	7～10	4～6

注意

- 付着性を高めるために、必ず下塗り(ロック水性マルチシーラー)を塗ってください。
- 新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物